



JH5545+JH5030
全自动边封热收缩包装机



AUTOMATIC SEALING SHRINK PACKAGING MACHINE

全自动封口收缩包装机

技术参数

规格型号	JH-5545C 全自动边封机	JH-5030 收缩包装机
包装速度	32/每分钟 (高速非标可以定制)	32/每分钟 (高速非标可以定制)
包装尺寸	长度不限*W+H小于或等于450mm (H小于150mm)	收缩炉尺寸: L1200*W450*H250mm
电源	380V/220/1PH	380V/3PH
耗电量	0.8kw	2.2kw
封刀尺寸	W490mm	收缩膜材质: POF
机器尺寸	L1650*W900*H1550mm	L1640*W780*H1625mm

机器特性

- ◆ JH-5545+JH-5030系列是全自动套膜及收缩一体包装设备,采用边封设计,包装不受限制持续性封口,切刀任意调节高度,使包装范围广泛。
- ◆ 采用欧姆龙PLC控制器及触摸屏操作面板,各种设置及操作直接在触摸屏上轻松完成。
- ◆ 封切刀采用美国杜邦特弗龙防粘涂层,封口不会开裂和焦化,具备封切刀保护装置,可防止误切包装产品。
- ◆ 采用光对产品进行自动侦测,进口元器件,确保机器高速运转正常,边封设计产品包装长度无限止适用范围。
- ◆ 广泛用于批量生产包装流水线作业,工作效率高,电子,家器,玩具,食品,饮料,日用化工,书刊,印刷品,文具,医疗,药品,运动器材,纺织制衣,五金,建材,家居,物流及电商等等。



JH-5545
全自动边封机



JH5030
热收缩机